

S I C H E R H E I T S D A T E N B L A T T

WOHNKLIMAPLATTE (CALCIUMSILIKATPLATTEN)

1. Verwendung des Stoffes/der Zubereitung Lieferant

Erstellt am 28.11.2007/ZBH

Vorherige vom 13.11.2006

Verwendung: Wärmedämmung

Hersteller:
SKAMOL A/S, Ostergade 58-60; DK
7900 Nykobing Mors
Tel:+45 97721533,
Fax:+45 97724975
Notfall Telefon: +45 97721533

Lieferant:
FeuchteHans & Schimmelpeter
Ste.- Foy.- Str. 20
65549 Limburg
Tel.: 06431-2848060
info@schimmelpeter.de
www.schimmelpeter.de

Das Produkt wird gemäß der nationalen Verordnungen als nicht kennzeichnungspflichtig eingestuft.
Das Produkt hat eine allg. bauaufsichtliche Zulassung des DIBT in Berlin.

2. Weitere Informationen

Kann leichte Haut- und Augenreizungen verursachen.

3. Zusammensetzung/Inhaltsstoffe

Einecs Nr. 215-710-8
CAS Nr. 1344-95-2
Klassifizierung w/w%
Beschreibung: Calciumsilikat
Weitere Infomationen über R-Sätze siehe Punkt 16

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Einatmen

Einatmen von Staub: Frischluftzufuhr, Mund mit Wasser spülen, Nase putzen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Verschlucken

Bei Verschlucken von Staub 1-2 Gläser

Wasser in kleinen Schlücken trinken.
Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Haut

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung ablegen. Haut gründlich und lange mit Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Augen

Nach Augenkontakt: Mit Wasser spülen (möglichst Augenspülset verwenden) bis die Reizung verschwindet. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Weitere Informationen

Symptome: Siehe Punkt 11. Legen Sie dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett vor.

5. Brandschutzmaßnahmen

Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Einatmen von Dämpfen und Gasen vermeiden. Frischluftzufuhr.

6. Maßnahmen bei versehentlicher Freisetzung

Schutzkleidung wie unter Punkt 8 genannt, verwenden. Material mechanisch aufnehmen, wiederverwenden oder fachgerecht entsorgen. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Es wird empfohlen, den bei der Bearbeitung der Platten (schneiden, bohren, schleifen) entstehenden Staub abzusaugen. Atemschutzmasken (Filtergeräte) für Personen, die in Staubkonzentrationen im Bereich oder über dem MAK-Wert arbeiten.

Umweltschutzmaßnahmen:
nicht zutreffend

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
mechanisch (trocken) aufnehmen

Zusätzliche Hinweise:

In Verbindung mit Wasser können Staub und Plattenreste leicht basisch wirken.

Entsorgungshinweise siehe Punkt 13.
Nicht aufwischen – Staubsauger verwenden.

Chemotek A/S, Birkemosevej 7, DK-
6000 Kolding Tlf.: +45 75508811,
Fax: +45 75508810,
E-mail: chemtox@chemtox.com,
Web: www.chemtox.com
Erstellt am 28.11.2007/ZBH
Vorherige vom 13.11.2006

7. Handhabung u. Lagerung
Vorsichtsmaßnahmen und Schutzkleidung siehe Punkt 8.
Lagerung: Keine besonderen Anforderungen.

8. Begrenzung Exposition/persönliche Schutzausrüstung, Schutzmaßnahmen

Prozesse, bei denen Staub auftreten kann, müssen be-/entlüftet bzw. ventiliert werden (z.B. Abluftsystem). Fließendes Wasser und Augenreinigungsset müssen vorhanden sein. Vor der Pause, vor Benutzung der sanitären Anlagen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz: Bei ungenügender Belüftung Atemschutz mit P2 Filter tragen.

Handschuhe und Schutzkleidung: Nicht erforderlich.

Augenschutz: Bei Gefahr von Augenkontakt mit dem Staub Schutzbrille tragen.

Grenzwerte für den Arbeitsplatz: Enthält keine meldepflichtigen Inhaltsstoffe

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: fest, Platte

Geruch: geruchlos

pH-Wert: 8

Schmelzpunkt: 1345 C

Dichte: 230 – 290 kg/m

Wasserlöslichkeit: nicht wasserlöslich

S I C H E R H E I T S D A T E N B L A T T

WOHNKLIMAPLATTE (CALCIUMSILIKATPLATTEN)

10.

Stabilität u. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt stabil.

11.

Toxikologische Angaben

Einatmen: kann zu Reizung der oberen Atemwege führen. Wiederholtes und längeres Einatmen: kann Reizungen der Schleimhäute und des Magen-Darm-Traktes hervorrufen
Hautkontakt: Kann leichte Reizungen hervorrufen.
Augenkontakt: Vorübergehende Reizung.
Langzeitfolgen: nicht bekannt

12.

Umweltspezifische Informationen

Keine größeren Mengen in die Kanalisation gelangen lassen.

Chemtox A/S
Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 75508811,
Fax.: +45 75508810, E-mail:
chemtox@chemtox.com,
Web: www.chemtox.com

Erstellt am : 28.11.2007/ZBH
Vorherige vom: 13.11.2006

13.

Entsorgungshinweise

Normaler Bauschutt, kontaktieren Sie ggf. die örtlichen Behörden.
Abfallschlüsselnummer: Abhängig vom Abfallerzeuger, kann daher von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein.

14.

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut gemäß ADR und IMDG.

15.

Behördliche Informationen

Gefahrgutklasse

Gemäß der nationalen Klassifizierungs- und Beschriftungsregeln ist das Produkt nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Kennzeichnung: Keine
Nutzungsbeschränkungen: Keine

Schulungsanforderungen

Es ist keine besondere Schulung erforderlich, Kenntnis des Datenblattes jedoch erforderlich.

16.

Weitere Informationen

Quellenangaben

EU Richtlinie 2004/73/EC vom 29. April 2004

Richtlinie 2000/39/EC vom 9.Juni 2000

Richtlinie 98/24/EC zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter

Weitere Informationen

Diese Sicherheitsinformation wurde gemäß den Angaben des Herstellers erstellt (z.B. Datenblätter und ähnliches). Die Calciumsilikatplatten sind kein gefährlicher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetzes oder der Arbeitsstoffverordnung. Bei der Bearbeitung der Platten ist jedoch der „Allgemeine Staubgrenzwert“ zu beachten (6 mg/m Feinstaub gemäß MAK-Liste 1993).

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Gesamter Text der R-Sätze, die in Abschnitt 3 erwähnt werden.

Keine R-Sätze.

Änderungen wurden an den folgenden Punkten vorgenommen
1,2,3,4,11,13,15,16

Chemtox A/S
Birkemosevej 7,
DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 75508811,
Fax.: +45 75508810,
E-mail: chemtox@chemtox.com,
Web: www.chemtox.com
(Made in Toxido®)EU_UK

